

Karta Techniczna Sprayfix PRO

Spis treści

1. Dostawca
2. Opis produktu

Dostawca

Advanced Materials Application Sp z o.o
Klej w aerozolu

Opis produktu

Sprayfix PRO to klej w aerozolu o rozpylaniu mgłowym, przeznaczony do utrzymywania warstw zbrojenia podczas produkcji kompozytów. Produkt szybko schnie i zapewnia wysoką przyczepność początkową, umożliwiając szybkie układanie kolejnych warstw.

Nie stosować na elastycznym PVC ani na styropianie.

Cechy

- Spray (mgielka)
- Szybka i łatwa aplikacja
- Wysoka zawartość części stałych
- Wysoka siła krycia

Specyfikacja techniczna

Właściwość	
Rozpuszczalnik	Węglowodory
Gaz pędny	Węglowodory
Zawartość części stałych (ok.)	33%
Rodzaj natrysku	Mgła
Kolor	Bezbarwny
LZO	548g/L

Sposób użycia

STOSOWAĆ W DOBRZE WENTYLOWANYM POMIESZCZENIU

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką.
2. Powierzchnie powinny być suche, czyste i wolne od brudu i tłuszczu przed aplikacją.
3. Nie zwilżać powierzchni.
4. Rozpylić klej z odległości 15-20 cm na powierzchnię.
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 10 sekund, aż stanie się lepki, a następnie docisnąć materiał z włókna szklanego.
6. Aby zapobiec zatkaniu dyszy rozpylacza, po każdym użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i naciskać dyszę, aż klej nie będzie już rozpylany.
7. Nadmiar kleju można usunąć odpowiednim rozpuszczalnikiem, takim jak benzyna lakowa. 8. W przypadku wymagających zastosowań klej można nałożyć na obie powierzchnie w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia.

Ograniczenia

W normalnych warunkach preparat Sprayfix PRO wysycha w ciągu dwóch minut, jednak czas ten może ulec zmianie w zależności od temperatury i wilgotności. Wysoka wilgotność i niska temperatura wydłużają czas schnięcia, a przy bardzo niskich temperaturach może wystąpić zjawisko tzw. nalotu (ang. *bloom*). Nalot ten to wilgoć osadzająca się na spoinie klejowej, powstająca wskutek obniżenia temperatury powietrza nad nią w wyniku parowania rozpuszczalnika.

Przechowywanie

Chronić przed skrajnymi temperaturami; przechowywać w kontrolowanych warunkach w temperaturze od 15 do 35°C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie ustawiać na zimnym, betonowym podłożu. Niskie temperatury mogą spowodować nieodwracalne rozwarstwienie kleju. W przypadku przechowywania w odpowiednich warunkach, w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach, okres trwałości produktu wynosi 12 miesięcy.

NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAMARZNIĘCIA PRODUKTU.

Zastrzeżenie

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na praktycznym doświadczeniu i zostały podane w dobrej wierze. Jednakże, z uwagi na brak kontroli nad sposobem lub warunkami użytkowania naszych produktów, a także nad pracami wykonywanymi przez nabywcę lub wytwarzanym przez niego produktem finalnym, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane rezultaty. Obowiązek ustalenia przydatności produktów do zamierzonych celów spoczywa na nabywcy. Niniejszym wyraźnie wyłącza się wszelkie warunki, oświadczenia, zapewnienia czy gwarancje – zarówno wyraźne, dorozumiane, jak i wynikające z przepisów prawa – dotyczące towarów przez nas wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych; nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia z tytułu szkód w mieniu lub strat następczych, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania naszych produktów lub towarów.